



機 型	DCS-60				DCS-500		
	TD-8850		TD-8855		TA-8950	TA-8950	TA-8950
主機編號	TD-8850		TD-8855		TA-8950	TA-8950	TA-8950
系統網路容量	52 ports	108 ports	56 ports	112 ports	120 ports	240 ports	504 ports
外線容量	4-44	4-100	4-44	4-99	8-48	8-96	8-200
數位電話	8-48	8-104	4-44	8-100	8-120	8-240	8-504
單機電話	8-40	8-96	8-48	8-104	8-112	8-240	8-496
中繼台	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16	1-24
內建自動總機	4-8	4-8	2-8	2-8	4-8	4-8	4-8
E1容量	—	—	—	—	30-60	30-60	30-60
T1容量	—	—	—	—	24-48	24-48	24-48
E&M容量	—	—	—	—	8-48	8-128	8-200
內建DECT基地台容量	—	12	—	12	56	60	60
內建DECT手機容量	—	48	—	48	112	120	120
系列交換方式 / 通話迴路	採用PCM(傅碼調變)方式及TDM(時間分割)交換 / 通話無阻塞						
配線方式	二蕊配線方式, 不分極性, 數位或類比均適用						
傳輸距離	數位話機最長1000公尺, 類比0.5\$線可達2000公尺, 長距離(OPX)數位話機最長2000公尺, 類比0.5\$可達6000公尺						
交流輸入電壓	110/220v 50-60Hz						
交流消耗功率	最大100W		最大100W		最大150W	最大240W	最大450W
內接電池24V7AH	約8小時		約8小時		約6小時	約2小時	約1小時
主機尺寸(LxWxH)	500x100x325 (mm)		500x100x325 (mm)		672x305x495 (mm)	672x305x772 (mm)	672x305x1326 (mm)
機箱重量	3kg		3kg		15kg	27kg	51kg
數位話機尺寸/重量	170x215x83 (mm) / 約1KG (含包裝)						

※本公司擁有規格更改權, 規格改變以實品為準